

ANTIVIBRANTI

Eliminatore di vibrazione in acciaio inox AISI 1321. La treccia esterna in AISI 304. Il canotto e l'anello fermatreccia sono in acciaio inox ed il tronchetto terminale in rame. Tutte le saldature sono realizzate con procedimento TIG.



CODICE	MODELLO	DIAMETRO TUBO (A) mm	DIMENSIONI (mm)				PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (bar)
			B (±3)	C (±3)	D (±3)	E (±3)	
L 2755001	VASC-6MM	6	17	133	202	10	46
L 2755010	VASC-10MM	10	18	141	215	10	46
L 2755011	VASC-12MM	12	18	151	225	10	46
L 2755012	VASC-16MM	16	20	169	247	10	46
L 2755013	VASC-18MM	18	23	180	266	11	46
L 2755014	VASC-22MM	22	25	211	301	11	46
L 2755015	VASC-28MM	28	32	223	329	12	42
L 2755016	VASC-35MM	35	35	274	392	14	39
L 2755017	VASC-42MM	42	40	295	425	16	36
L 2755018	VASC-54MM	54	50	370	520	16	29
L 2755003	VASC-64MM	64	60	434	613	19	25
L 2755020	VASC-76MM	76	70	481	680	19	23
L 2755004	VASC-89MM	89	85	579	812	21	14
L 2755005	VASC-108MM	108	90	589	832	21	14

